

新闻稿

格拉苏蒂镇，2025 年 9 月

RICHARD LANGE 理查朗格跳秒腕表

秒针成为瞩目焦点

RICHARD LANGE 理查朗格跳秒腕表兼具精准技术与优雅个性。即使在问世九年后，这款将恒定动力擒纵系统、跳秒装置以及归零装置融为一体的腕表，在制表行业仍然为速率精准、读时清晰的典范之作。圆融温暖的 750 玫瑰金表盘，与冷峻亮泽的 750 白金表壳形成鲜明对比，赋予该款限量发行 100 枚的新作独树一帜的出众个性。



新款 RICHARD LANGE 理查朗格跳秒腕表 750 白金款

RICHARD LANGE 理查朗格跳秒腕表得益于同名跳秒装置，聚焦三个时间单位中最小的一项——秒钟，其搭载的恒定动力擒纵系统确保传递均等动力，展现其超卓的精准速率，而归零装置则可将秒针归零。三个显示时间的环圈中，最大环圈用于显示秒钟，而其他两个位于下方左、右两侧较小的环圈则用于指示小时和分钟。此外，在小时和分钟环圈相交处的三角形指示在动力储存耗尽前十小时切换成红色，提醒佩戴者尽快为腕表上链。

灵感源自悠久历史的瞩目表盘

该款腕表展现德式平衡的设计美学，同时秉承朗格清晰易读的特色，其历史可追溯至由约翰·海因里希·赛菲尔特（Johann Heinrich Seyffert）制作的编号 93 精密天文台表，赛菲尔特是 18 世纪末

德累斯顿的天才制表师，为萨克森精密制表业奠定根基，亦令制表师费尔迪南多·阿道夫·朗格（Ferdinand Adolph Lange）大受启发。著名的探险家兼自然科学家亚历山大·洪堡（Alexander von Humboldt）也是赛菲尔特的知名客户之一，他携带一枚赛菲尔特的天文台表开启了传奇的拉丁美洲探险之旅。

精密复杂机械装置

在 RICHARD LANGE 理查朗格跳秒腕表的表盘下方，三项颠覆性机械装置——恒定动力擒纵系统、跳秒装置和归零装置协同互动，各司其职，亦相辅相成。

恒定动力擒纵系统在整个动力储存期间向腕表传递均等动力，确保超卓精准速率。为确保提供所需的动力，该装置每一秒会产生一次冲力，同时驱动秒针实现跳秒功能，每分钟精确完成 60 次瞬跳。

归零装置配备多个圆盘组成离合器，拉出表冠时，秒针瞬跳至零位，令时间设置精确至 1 秒成为可能。

透过蓝宝石水晶玻璃底盖，经精密设计的三项装置协同运作，一览无余。3/4 夹板上的视窗展示恒定动力擒纵系统的恒动游丝如何在每秒从主发条盒获取新动能，并驱动走时轮系。跳秒装置由安装于透明宝石轴承下方擒纵轮心轴上的旋转星形零件控制。归零装置复杂的杠杆系统以及用于掣停摆轮，确保精确设定时间的掣停弹簧亦清晰可辨。

制表技术与工艺的卓越典范

该腕表所搭载的 L094.1 型手动上链机芯由 390 枚部件组成，经两次组装工序，拥有多项传统元素。其中，恒定动力擒纵系统的恒动游丝和摆轮游丝均由朗格表厂自行研制，由此实现与机芯的精准匹配。

两者均源自理查·朗格（Richard Lange）的独到洞见，此腕表系列之名，致献创始人费尔迪南多·阿道夫·朗格先生的长子——理查·朗格。他凭借众多发明与专利，为推动精密制表发展做出贡献。身为制表师、发明家兼工程师，他最大的成就之一是研发出用于制作腕表游丝的金属合金，时至今日仍在精准制表领域得到广泛使用。

所有机芯零件均经精心修饰，符合朗格表厂最高标准，彰显精湛工艺。透过蓝宝石水晶玻璃底盖，诸多彰显朗格卓越品质的经典元素巧妙融合，尽收眼底，如手工雕刻摆轮夹板、螺丝固定黄金套筒和蓝钢螺丝，以及由未经处理德国银制成、经过精美修饰并运用抛光工艺处理的 3/4 夹板。



新款 RICHARD LANGE 理查朗格跳秒腕表细节特写

“RICHARD LANGE 理查朗格跳秒腕表兼具精准技术与优雅个性。一方面，它拥有卓越的精准速率，亦配备快速、精确的调校装置；另一方面，朗格制表师成功地将精密复杂的机械装置放置于有限空间之中，呈现出比例典雅的平整布局”，朗格产品研发总监 Anthony de Haas 先生表示：“750 白金表壳与 750 玫瑰金表盘，以及对比鲜明的黑色时标构成了别具特色的配色组合，是这款腕表的一大特色之一。”

新款腕表沿用 RICHARD LANGE 理查朗格跳秒腕表的传统尺寸设计，限量 100 枚。表壳直径为 39.9 毫米，厚度 10.6 毫米，尽显比例和谐之美。这款腕表是 RICHARD LANGE 理查朗格跳秒腕表的第四款设计，也是搭配 750 玫瑰金表盘的第四款朗格腕表。同时，它还配备深棕色皮革表带和 750 白金针扣。

关于朗格

德累斯顿制表师费尔迪南多·阿道夫·朗格（Ferdinand Adolph Lange）于1845年创立制表工坊时，同时亦为萨克森的制表业奠定基石。他所制作的精准怀表依然备受世界各地的收藏家所追捧。第二次世界大战后，朗格的百年基业遭遇东德政权收归国有。创办人的曾孙瓦尔特·朗格（Walter Lange）把握机遇，于1990年开始朗格复兴之路。时至今日，朗格每年仅出品数千枚代表高品质的腕表，并以金质或铂金950为主。全部搭载由手工精心修饰并组装的独家机芯。自1990年起，朗格研发出75款表厂自制机芯，并雄踞制表世界的领导地位。品牌的标志表款，如在一般腕表中配备首款大日历显示的LANGE 1 朗格 1 腕表、具有精准瞬跳装置的ZEITWERK时间机械腕表，均为朗格的代表作。具有非凡复杂功能的ZEITWERK时间机械三问腕表、DATOGRAPH大日历计时万年历陀飞轮腕表和TRIPLE SPLIT三重追针腕表，展现出朗格于制表技艺上继往开来、再创高峰的决心。充满活力且风格优雅的ODYSSEUS奥德修斯腕表精钢款于2019年问世，标志着朗格新时代的开始。

媒体联络资讯

侯良先生 Lane Hou

电话：+86 21 8015 0545 / +86 187 2144 0742 | 电邮：lane-l.hou@lange-soehne.com.cn

网上资讯

alange-soehne.com | facebook.com/langesoehne | youtube.com/user/alangesoehne

instagram.com/alangesoehne | #alangesoehne | #richardlange | #richardlangejumpingseconds | #neverstandstill

官方微信公众账号二维码



RICHARD LANGE 理查朗格跳秒腕表		型号. 252.056
机芯	朗格表厂自制L094.1型机芯，手动上链，符合朗格严格的品质标准，手工精心修饰并组装；五方位精密调校；自制恒定动力擒纵系统和恒动游丝；夹板和桥板由未经处理的德国银制造；手工雕刻摆轮夹板	
机芯零件数目	390	
宝石轴承数量	50	
螺丝固定黄金套筒数量	8	
擒纵系统	杠杆式擒纵系统	
振荡系统	防震摆轮配偏心砝码；表厂自制优质摆轮游丝，振频可达每小时 21,600 次，结合横向固定螺丝和鹅颈式杠杆的精准微调系统	
动力储存	完全上链时可提供长达 42 小时动力储存	
功能	时、分显示，具备停秒和归零功能的跳秒装置；动力储存结束指示	
操作元件	表冠用于上链与设置时间	
表壳尺寸	直径：39.9 毫米；厚度：10.6 毫米	
机芯尺寸	直径：33.6 毫米；厚度：6.0 毫米	
表镜及透明底盖	蓝宝石水晶玻璃（莫氏硬度 9）	
表壳	750 白金	
表盘	750 玫瑰金	
指针	时针和分针：750 金，镀铑；秒针：精钢，镀铑	
表带	手工缝制鳄鱼皮表带，深棕色	
表扣	750 白金针扣	
限量发行	100 枚，镌刻限量编号	