

新闻稿

格拉苏蒂镇，2025 年 4 月

朗格 1815 腕表

永不止步——延续品牌传统

全新 **1815** 腕表以独特方式体现朗格“永不止步”的宏愿。它通过诸多传统元素，与品牌历史传承遥相呼应，同时搭载全新研发的机芯。**1815** 腕表备有 **750 白金**和 **750 玫瑰金**两种表款，其设计理念源自格拉苏蒂镇制表先驱费尔迪南多·阿道夫·朗格（**Ferdinand Adolph Lange**）力臻完美的精神：腕表名称取自他的出生年份。



全新 **1815** 腕表 **750 白金**及**玫瑰金**款

至臻造型

费尔迪南多·阿道夫·朗格的愿景在于打造精准、实用与优雅和谐相融的怀表。新款 **1815** 腕表继承这一传统，推出 **750 玫瑰金**和 **750 白金**表款，其表壳比例呈现优雅低调的美感。腕表直径 **34 毫米**，厚度仅 **6.4 毫米**，符合众多腕表爱好者对低调的经典三指针腕表的期待。**1815** 腕表凭借优雅外观与卓越的佩戴舒适度，成为日常通勤的理想伙伴。

纤薄、层次分明的表圈，衬托出设计一丝不苟的表盘。火车轨道分钟刻度、阿拉伯数字时标及位于 **6 时**位置的小秒盘，令人联想起早期的朗格怀表。蓝色背景之上的叶形指针与表壳相得益彰，突显 **1815** 腕表的经典风格。

白金款搭配蓝色皮革表带，玫瑰金款则搭配红棕色表带。经过抛光的白金或玫瑰金针扣亦呈现杰出的工艺品质。



全新 1815 腕表搭载朗格表厂自制 L152.1 型机芯

第 75 款朗格表厂自制机芯

朗格全新研发的表厂自制 L152.1 型机芯将独特造型设计与传统机芯装饰巧妙融合，透过蓝宝石水晶玻璃底盖一览无余。其中包括手工雕刻摆轮夹板和 3/4 夹板，二者皆由费尔迪南多·阿道夫·朗格于 1864 年在格拉苏蒂镇推出。引人瞩目的机芯主体饰以格拉苏蒂菱纹修饰。四枚螺丝固定黄金套筒、宝石轴承和经高温处理的蓝钢螺丝，为机芯增添一抹色彩。

全新 1815 腕表所搭载的手动上链机芯是朗格表厂重建以来打造的第 75 款机芯。此外，全新的振荡系统搭配可自由摆动的摆轮游丝，以及表厂自制的大型螺丝摆轮，可确保在 72 小时的动力储存期间精准走时。

朗格产品研发总监 Anthony de Haas 表示：“打造全新 1815 腕表的挑战在于，如何在保持简约与实用的同时使腕表比例更显优雅。尽管表壳直径小巧，我们的制表师仍成功将动力储存提升至 72 小时，并引入了全新的走时轮系。”

关于朗格

德累斯顿制表师费尔迪南多·阿道夫·朗格（Ferdinand Adolph Lange）于 1845 年创立自己的制表厂时，同时也为萨克森的制表业奠定了基石。他所制作的精准怀表依然备受世界各地的收藏家所追捧。第二次世界大战后，朗格的百年基业遭遇东德政权收归国有。创办人的曾孙瓦尔特·朗格（Walter Lange）把握机遇，于 1990 年开始朗格复兴之路。时至今日，朗格每年仅出品数千枚代表高品质的腕表，并以金质或铂金 950 为主。全部搭载由手工精心修饰并经二次组装的独家机芯。自 1990 年起，朗格研发出 75 款表厂自制机芯，并雄踞制表世界的领导地位。品牌的标志表款，如在一般腕表中配备首款大日历显示的 LANGE 1 朗格 1 腕表、具有精准瞬跳装置的 ZEITWERK 时间机械腕表，均为朗格的代表作。诸如 ZEITWERK 时间机械三问腕表、TRIPLE SPLIT 三重追针腕表和于 2013 年问世、仅限量发行 6 枚的 GRAND COMPLICATION 大复杂腕表等非凡复杂表款，充分彰显朗格于制表技艺上继往开来、再创高峰的决心。朗格充满活力且风格优雅的 ODYSSEUS 奥德修斯腕表于 2019 年问世，标志着品牌新时代的开始。

媒体联络资讯

侯良先生 Lane Hou

电话：+86 21 8015 0545 / +86 187 2144 0742 | 电邮：lane-l.hou@lange-soehne.com.cn

网上资讯

alange-soehne.com | facebook.com/langesoehne | youtube.com/user/alangesoehne
instagram.com/alangesoehne | #alangesoehne | #lange1815 | #neverstandstill |
#watchesandwonders2025 | #WWG25

官方微信公众账号二维码



1815 腕表		
机芯	朗格表厂自制 L152.1 型机芯，手动上链，符合朗格严格的品质标准，手工精心修饰并组装；五方位精密调校；夹板和桥板由未经处理的德国银制造；手工雕刻摆轮夹板	
机芯零件数量	171	
宝石轴承数量	171	
螺丝固定黄金套筒数量	4	
擒纵系统	杠杆式擒纵系统	
振荡系统	防震螺丝摆轮，表厂自制优质摆轮游丝，振频每小时 21,600 次，结合横向固定螺丝和鹅颈式杠杆的精准微调系统	
动力储存	完全上链后可维持 72 小时	
功能	时、分显示及具备停秒装置的小秒盘	
操作元件	表冠用于上链与设置时间	
机芯尺寸	直径：28.1 毫米；厚度：2.9 毫米	
表镜及透明底盖	蓝宝石水晶玻璃（莫氏硬度 9）	
型号	220.028	220.037
表壳	750 白金	750 玫瑰金
表壳尺寸	直径：34.0 毫米； 厚度：6.4 毫米	
表盘	925 银，蓝色	
指针	750 金	
表带	手工缝制鳄鱼皮，蓝色	手工缝制鳄鱼皮，红棕色
表扣	750 白金针扣	750 玫瑰金针扣